

## 模型 ED-S 56 | 干燥箱和烘箱 带自由对流功能

Solid.Line 系列的新产品一如既往地拥有久经考验的 BINDER 质量，值得信赖。适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量定义性能特征，可以广泛应用到研究和质量安全检测中。

### 优点

- 操作简单
- 精确的温度调节
- 简单的人体工程学设计门开关



简测实业  
JIANCE SHIYE

模型 56

### 重要特性

- 温度范围：环境温度 +7 °C 至 250 °C
- APT.line™ 内腔预热技术
- 自然对流
- 可调节的排气阀
- 带时间功能的控制器
- 1 个镀铬插架，包括地面支撑架
- 内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880)，采用光学报警

### 订购信息

内部容积 [L]	额定电压	选购型号	版本	物品编码
62	230 V 1~ 50/60 Hz	标准	EDS056-230V	9090-0014
	120 V 1~ 60 Hz	标准	EDS056UL-120V	9090-0015

### 技术数据

描述	EDS056-230V	EDS056UL-120V
物品编码	9090-0014	9090-0015
<b>温度性能数据</b>		
温度范围 超过室内温度 7 °C 至	250 °C	250 °C
温度偏差 在 150 °C [± K]	2,8	2,8
温度波动度 在 150 °C [± K]	0,8	0,8
加热时间 到 150 °C [min]	60	60



描述	EDS056-230V	EDS056UL-120V
物品编码	9090-0014	9090-0015
<b>电气数据</b>		
额定电压 [V]	230	120
电源频率 [Hz]	50/60	60
额定功率 [kW]	1,05	1,05
设备保险装置 [A]	6,3	6,3
相位 ( 额定电压 )	1~	1~
<b>测量</b>		
内部容积 [L]	62	62
设备净重 ( 空载 ) [kg]	36	34
最大总负载 [kg]	30	30
每个隔板的最大负载 [kg]	15	15
壁距 后部 [mm]	160	160
壁距 侧面 [mm]	100	100
<b>内部尺寸</b>		
宽度 [mm]	400	400
高度 [mm]	440	440
深度 [mm]	350	350
<b>门的数量</b>		
外门	1	1
<b>不包括加装件和连接件的外壳尺寸</b>		
净宽度 [mm]	614	614
净高度 [mm]	625	625
净深度 [mm]	577	577
<b>与环境相关的数据</b>		
能耗 在 150 °C [Wh/h]	180	180
<b>固件</b>		
隔板数量 ( 小时/最大 )	1/3	1/3

## 包括加装件和连接件的尺寸 [MM]

