

## Elcometer 115 湿膜梳(不锈钢)

精密的不锈钢材质，经久耐用，可重复使用。可选择公制或者英制单位测量。

4个量程供选，最高1250 $\mu$ m(50mils)，精确度  $\pm 5\%$  或 2.5 $\mu$ m (0.01mil)，取更大者。

每个湿膜梳有10个测量数值(阶齿)。

**简测实业**  
JIANCESHIYE



标准:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B,  
ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125,  
US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

### 技术规格

公制湿膜梳				英制湿膜梳			
部件编号	范围	测量阶差	证书	部件编号	范围	测量阶差	证书
B11529455M	20 - 325 $\mu$ m	20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325 $\mu$ m	○	B11529451E	1 - 13mils	1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils	○
B11529456M	50 - 450 $\mu$ m	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 $\mu$ m	○	B11529452E	2 - 18mils	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils	○
B11529457M	50 - 750 $\mu$ m	50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 $\mu$ m	○	B11529453E	2 - 30mils	2, 4, 6, 8, 10 <sup>†</sup> , 10 <sup>†</sup> , 15, 20, 25, 30mils	○
B11529458M	125 - 1250 $\mu$ m	125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250 $\mu$ m	○	B11529454E	5 - 50mils	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils	○
B1152959WM	-	4片套装	○	B1152959WE	-	4片套装	○
精确度	$\pm 5\%$ 显示的值或 3 $\mu$ m(0.12mil)以较大者为准						

† 两个10密耳值，湿膜梳的两侧各一个

○ 可选择提供校准证书。

