

### Elcometer 3238 六角湿膜梳(不锈钢)

不锈钢制成，用线减蚀的，精确度 $\pm 2.5\mu\text{m}$  (0.01mil)。有公制或英制可供选择。

每个湿膜梳有24个测量数值（阶齿），提供的湿膜厚度值更加精确。



# 简测实业

## JIANCESHIYE



#### 标准:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

#### 技术规格

公制湿膜梳				英制湿膜梳			
部件编号	范围	测量阶差	证书	部件编号	范围	测量阶差	证书
K0003238M201	5 – 120 $\mu\text{m}$	5 $\mu\text{m}$	○	K0US3238M201	0.5 – 6mils	0.5mil	○
K0003238M202	25 – 600 $\mu\text{m}$	25 $\mu\text{m}$	○	K0US3238M202	1.0 – 24mils	1.0mil	○
K0003238M203	50 – 1200 $\mu\text{m}$	50 $\mu\text{m}$	○	K0US3238M203	2.0 – 48mils	2.0mil	○
K0003238M204	-	3片套装	○	K0US3238M204	-	3片套装	○
精确度	$\pm 5\%$ 显示的值或 3 $\mu\text{m}$ (0.12mil)以较大者为准						

○ 可选择提供校准证书。