

AT200数显附着力测试仪

用一个定子黏贴到涂层表面测试涂层和基材的附着力。

特性：

- 操作简单
- 四种定子可选
- 临近极限值声音报警
- 量程可以达到60MPa, 精度是全量程的±2%
- 适用于实验室和现场
- 单位：MPa,psi和bar
- 可充电电池供电

执行标准:ASTM D 4541, ISO 4624, ISO16276-1

技术参数

产品型号	AT200-10	AT200-14	AT200-20	AT200-50
量 程	10mm定子 2.5 - 60 MPa	14mm定子 1.3 - 30 MPa	20mm定子 0.8 - 15 MPa	50mm定子 0.2 - 2.4 MPa
精 度	全量程±2%			
尺 寸	86 x 153 mm			
重 量	2500 g			
供 电	1个充电电池			
装 箱 单	AT200,胶水, 支撑环, 定子刀, 包装盒, 说明书和合格证 AT200-10/14/20:20个相应尺寸的定子 AT200-50: 8个50毫米直径的定子			

配件

配件型号	描述	配件型号	描述
AT200-10D	10mm定子(10个/包)	AT200-50D	50mm定子(8 个/包)
AT200-14D	14mm定子(10个/包)	AT200-50F	固定环
AT200-20D	20mm定子(10个/包)	AT200-AD	胶水



简测实业
JIANCESHIYE

