

## CO100湿膜卡

湿膜卡可以测量喷涂到光滑表面上的油漆，珐琅，胶等的厚度。

特性：

- 简单操作
- 容易清洗
- 重复使用



执行标准：ASTM D4414; BS 3900: C5; ISO 2808

## 技术参数

仪器型号	CO100-1	CO100-2	CO100-3
测量范围	20-370 µm	25-2000 µm	25-3000 µm
数值	20, 30, 40, 50 µm	25, 50, 75, 100, 125, 150 µm	25, 50, 75, 100, 125, 150 µm
	60, 70, 80, 90 µm	175, 200, 225, 250, 275, 300 µm	175, 200, 225, 250, 275, 300 µm
	100, 110, 120, 130 µm	350, 400, 450, 500, 550, 600 µm	350, 400, 450, 500, 550, 600 µm
	150, 170, 190, 210 µm	650, 700, 750, 800, 850, 900 µm	650, 700, 750, 800, 850, 900 µm
	230, 250, 270, 290 µm	950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 µm	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 µm
	310, 330, 350, 370 µm	1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 µm	2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 µm
尺寸	60 x 60 x 1 mm	80 x 80 x 1 mm	80 x 80 x 1 mm
装箱单	湿膜卡，操作说明书和包装袋		

简测实业  
JIANCESHIYE

