

## HT200自动铅笔硬度仪

不同硬度的铅笔用来检测涂层的铅笔硬度。在实验中，施加0-10牛的力到倾斜45度角的铅笔上，通过一个持续稳定的速度在涂层上试验。为了能够得到一个稳定持续的力和速度，HT200内置马达，保证了测试的准确性和重复性。

产品特性：

- 运行模式:前进或后退
- 运行时间:1-60秒设置
- 施加压力:0-10N
- 消除仪器启动影响，启动后两秒钟开始计时
- 运行停止后30秒声音提示可以进行下面的观测试验

执行标准: ASTM D3363 ,BS3900-E19, EN 13523-4, ISO 15184

## 技术参数

仪器型号	HT200
尺寸	270 x 200 x 120 mm
重量	3400 g
供电	12 V 变压器，变压器输入电压110-230V
装箱单	HT200 铅笔硬度仪，自动铅笔，笔芯(9B到9H)，定位块，砂纸，铅笔刀，包装盒，说明书和合格证。

## 配件

配件型号	描述	配件型号	描述
HT200-NH	12 根笔芯 (NH)	HT200-NB	12 根笔芯 (NH)
HT200-H	12 根笔芯 (H)	HT200-B	12 根笔芯 (B)
HT200-PH	自动铅笔	HT200-HB	12 根笔芯 (HB)

备注:N表示从2到9数字



简测实业  
JIANCESHU

